

-  Conforme au label Tourisme et Handicap
-  Adapté à toutes les superficies
-  Pour tous les malentendants
-  Remplace la position T
-  Mobile



Récepteur LPU1

Le casque récepteur de boucle à induction magnétique LPU1 remplace un appareil auditif positionné sur T. L'installation d'un amplificateur de boucle à induction magnétique offre aux personnes malentendantes l'accès au son directement dans leurs appareils de correction auditive sur T ou dans le LPU1. Ainsi, l'opéra, le théâtre, les conférences, le cinéma... deviennent accessibles.



UTILISATION

Munie du LPU1, la personne malentendante se situe à l'intérieur d'un espace équipé d'une boucle à induction magnétique, et entend parfaitement les sons dans le casque. Ces sons sont transmis directement vers le casque, dont l'utilisateur peut régler le volume.

L'ACCESSIBILITE DES ERP

SurdiciTé s'engage en faveur de l'accessibilité des établissements recevant du public déficient auditif. Après étude, nous vous conseillons et vous proposons les produits les plus adaptés aux besoins de votre clientèle sourde ou malentendante. En outre, SurdiciTé communique sur votre démarche d'accessibilité par l'intermédiaire du site internet www.surdicite.fr et de bulletins d'informations mensuels.

LE RECEPTEUR DE BOUCLE A INDUCTION MAGNETIQUE LPU1



Le récepteur de boucle à induction magnétique LPU1 est un casque ultraléger et simple d'utilisation qui est conçu pour un usage dans tous les lieux équipés de boucles à induction magnétique tels que les salles de spectacles, les lieux de culte, les salles de conférences... Il remplace la position T des appareils de correction auditive. Il se met directement en marche lors de sa mise en place. Le réglage du volume sonore s'effectue grâce à une molette située sur le casque.

LES ACCESSOIRES

LA MALLETTE

Cette mallette permet de ranger jusqu'à 15 récepteurs en position couchée sur 3 tablettes. Une seconde configuration avec 2 tablettes et 2 stations de charges permet de ranger et de recharger 10 récepteurs LPU1.

Le contenu est entièrement personnalisable.



STATION DE CHARGE POUR 5 RECEPTEURS

La station de charge permet d'accueillir 5 récepteurs en position debout.

La livraison inclue la station de charge et un bloc secteur.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CASQUE LPU1

Poids : 55 grammes
Autonomie : 6 heures
Temps de chargement : 14 heures
Alimentation : secteur et accu A100



STATION DE CHARGE POUR UN RECEPTEUR

Poids : 175 grammes
Alimentation : bloc secteur 230 VAC / 12 VDC